

ENNEN KÄYNNISTYSTÄ

<i>(LENTOSUUNNITELMA)</i>	<i>(TEHTY)</i>
ULKOP. TARKASTUS	TEHTY
TAVARAT, PUKIT JA AISA	VARMISTETTU
ASIAKIRJAT	MUKANA
OVET, ISTUIN JA VYÖT	LUKITTU
OHJAIMET	VAPAAT
POLTTOAINEHANA	BOTH
TRIMMI	TAKEOFF
AVIONICS-KYTKIN	OFF
SÄHKÖLAITTEET	OFF
LÄMPÖLAUKAISIMET	SISÄSSÄ
TOIMINTA HÄTÄTILANT.	KERTAA

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

SEOS	RIKKAALLA
KAASUTTIMEN LÄMMITYS	KYLMÄLLÄ
MASTER-KYTKIN	ON
BEACON	ON
POTKURIALUE	VAPAA
RYYPYTYS	TARVITTAESSA
KAASUVIPU	AUKI 5 MM

Valmis käynnistämään.

KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN

TEHO	1000 RPM
ÖLJYNPAINE	TARKASTA
AVIONICS-KYTKIN	ON
G5-MITTARIT (ADI + DG)	TARKASTA
LAIPAT	ASETA
LÄMPÖLAUKAISIMET	SISÄSSÄ
ATIS	KIRJAA
KORKEUSMITTARIT	ASETA QNH (x3)
SELVITYS	PYYDÄ
RADIOT JA TRANSPONDERI	ASETA
BRIEFING (TAXI & T/O)	SUORITA

Valmis rullaamaan. Kirjaa Off block -aika.

RULLAUS

JARRUT JA OHJAUS	TARKASTA
LENNONVALV. MITTARIT	TARKASTA

ODOTUSPAIKALLA/ENNEN LENTOONLÄHTÖÄ

KOEKÄYTTÖ	SUORITA
SEOS	RIKKAALLA
KAASUTTIMEN LÄMMITYS	KYLMÄLLÄ
MAGNEETOT	BOTH
G5 + SUUNNISTUSLAITTEET	ASETA
BRIEFING (LENTOONLÄHTÖ)	KERTAA
<i>(LENTOSUUNNITELMA)</i>	<i>(AKTIVOI)</i>
TRANSPONDERI	ALT/KOODI

Valmis lentoonlähtöön.

- Kiitotielle siirtyessä aseta pitot-lämmitys ja valot.
- Lähtöpaikalla tarkasta suuntahyrrä.
- Kirjaa lentoonlähtöaika.

MATKALENTO-OSUUS

TEHO (95-100 KIAS)	2100-2200 RPM
SEOS	LAIHENNA
VALOT	ASETA
JÄRJESTELMÄT	MONITOROI

LÄHESTYMINEN

ISTUIMET JA VYÖT	SÄÄDÄ
POLTTOAINEHANA	BOTH
ATIS/SELVITYS	KIRJAA/PYYDÄ
KORKEUSMITTARIT (3)	TARKASTA
RADIOLAITTEET	ASETA
LANDING-VALO	ASETA
BRIEFING (APPR & LDG)	SUORITA

LASKUKIERROKSESSA / ENNEN LASKUA

SEOS	RIKAS
KAASUTTIMEN LÄMMITYS	ASETA
LAIPAT	ASETA

LASKUN JÄLKEEN

KAASUTTIMEN LÄMMITYS	KYLMÄLLÄ
PITOT-LÄMMITYS	OFF
LAIPAT	YLÖS
VALOT	ASETA
TRIMMI	TAKEOFF

Kirjaa laskuaika.

MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN

TEHO	1000 RPM
TRANSPONDERI	7000/STBY
AVIONICS-KYTKIN	OFF
SEOS	TÄYSIN LAIHALLE
VALOT	OFF
MAGNEETOT	OFF
A/C PUHALLIN	OFF
MASTER-KYTKIN	OFF
(LENTOSUUNNITELMA)	(PÄÄTÄ!)

Kirjaa On block -aika.